



Комплект проводов для прикуривания «ПдП»

Комплект проводов для прикуривания «ПдП», выпускаемый по ТУ 3594-001-88759661-2013, предназначен для подключения внешнего аккумулятора к цепям зажигания автомобиля в холодное время года.

Основные технические характеристики:

№пп	Параметр	ПдП-25-700
1	Сечение проводов, мм ²	25
2	Длина проводов, м, не менее	3
3	Максимальный допустимый ток, в течении 30с, протекающий через провода, А	700
4	Масса комплекта проводов, кг, не более	2,3
5	Температура применения, °С	-60...+50
6	Сопротивление изоляции проводов (при испытательном напряжении 100 В) при нормальных условиях, МОм, не менее	20

Комлектность:

№пп	Наименование	Обозначение	Количество, шт
1	Комплект проводов для прикуривания «ПдП». Этикетка	КТСС.359400.001Э	1
2	Комплект проводов для прикуривания «ПдП».	КТСС.359400.002	1
3	Чехол	КТСС.359400.003	1



Преимущества перед аналогами:

- Провода припаяны к обоим частям зажимов «Крокодил», что увеличивает допустимый ток через зажимы
- Провода не теряют гибкости при температуре до минус 60 °С

Стоимость комплекта проводов «ПдП -25-700» (НДС не облагается):

- 1шт – 2000р
- От 5шт – 1900р
- От 10шт -1800р

Изготовитель:
 ООО «КТС-сервис»,
 г.Новосибирск-99, а/я 525,
 kts-service@inbox.ru